

STEELCUT TRIO




SPECIFIKATION

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Materialtyp | Tyger | Vikt | 550 g/m2 |
| Leverantör | Kvadrat | Slitstyrka | > 50 000 varv Martindale |
| Materialsammansättning | 90% Ny Ull, 10% Nylon | Ljussäkerhet | 5-7 |


OM

Med Steelcut och Steelcut Trio kan du skapa liv och energi till olika typer av miljöer. Tyget erbjuds i både enfärgad och melange variant som passar väl för att få en mix och match tillsammans. Med sin klassiska design och utsökta färgskala gör att Steelcut och Steelcut trio passar utmärkt både i kontor, loungen, hotell, receptioner och universitet.


FÄRGER I STEELCUT TRIO SERIEN




Steelcut Trio 4913




Steelcut Trio 4925




Steelcut Trio 4938




Steelcut Trio 4940



Steelcut Trio 4960



Steelcut Trio 4966



Steelcut Trio 4992

STEELCUT TRIO



STEELCUT TRIO UPPFYLLER FÖLJANDE KRAV:

- | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ EN ISO 12947-2+AC 12 KPA EN ISO 12947-2+AC 12 KPa | ✓ EN ISO 12945-2 EN ISO 12945-2 | ✓ EN ISO 105-B02 EN ISO 105-B02 | ✓ EN ISO 13936-2 EN ISO 13936-2 |
| ✓ EN ISO 105-X12 EN ISO 105-X12 | ✓ EN ISO 105-D02 EN ISO 105-D02 | ✓ EN ISO 105-D01 EN ISO 105-D01 | ✓ ISO ISO 105-E16 EN ISO 105-E16 |
| ✓ EN ISO 105-E04 EN ISO 105-E04 | ✓ EN 1021-1:2014 EN 1021-1:2014 | ✓ EN 1021:2:2014 EN 1021-2:2014 | |

INSPIRATION

