

XTREME



UK/016/005

SPECIFIKATION

Materialtyp	Tyger	Slitstyrka	> 50 000 varv Martindale
Leverantör	Camira	Ljussäkerhet	> 5 (skala 1-8)
Materialsamman-	100% Xtreme FR (polyester	Prisklass	Basic
ättning	FR)	Flamsäkerhet	EN 1021-1 & 2 (i
Vikt	310 g/m ²		kombination med standard
			polyuretan skum 20 kg/m ³ -
			30 kg/m ³)

OM

Xtreme är ett tåligt crêpetyg i 100 % återvunnen FR Polyester. Tyget är utmärkt både till arbetsmiljöer, skolor eller offentliga miljöer. Xtreme Plus har bra stretch och är slitstarkt.

FÄRGER I XTREME SERIEN



Xtreme 4530




Xtreme 4531




Xtreme 4538



Xtreme 4553




Xtreme 4558




Xtreme 4571




Xtreme 4576



Xtreme 4597



Xtreme 4598



Xtreme 4599

XTREME



XTREME UPPFYLLER FÖLJANDE KRAV:

- | | | | |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| ✓ EN ISO 12947-2+AC 12
KPA
EN ISO 12947-2+AC 12 KPa | ✓ EN ISO 12945-2
EN ISO 12945-2 | ✓ EN ISO 105-B02
EN ISO 105-B02 | ✓ EN ISO 13936-2
EN ISO 13936-2 |
| ✓ EN ISO 105-X12
EN ISO 105-X12 | ✓ EN ISO 105-D02
EN ISO 105-D02 | ✓ EN ISO 105-D01
EN ISO 105-D01 | ✓ ISO ISO 105-C06
EN ISO 105-C06 |
| ✓ ISO ISO 105-E16
EN ISO 105-E16 | ✓ EN ISO 105-E04
EN ISO 105-E04 | ✓ EN 1021-1:2014
EN 1021-1:2014 | ✓ EN 1021:2:2014
EN 1021-2:2014 |

INSPIRATION

